



# PLASTIPACK LIMITED

MANUFACTURERS OF ENERGY AND RESOURCE SAVING PRODUCTS

## 300micron Reflective Sheet

### TECHNICAL SPECIFICATION DATA

ENGLISH	
Polyethylene Film	Dual-Extruded
U.V. Protection	UV + 0.9% Additive
Colouring	1% Actual
Thermal Properties	Vicat Softening Point (1kg) 93°C
Cold Crack Temperature	-25°C
300 micron thickness	Flat film
Weight per m <sup>2</sup>	260g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Overall Width	1000mm +/- 10%
Roll Diameter	0.25m +/- 1%
Roll Length	100m +/- 2%
Packaging	Packaged in woven weave material
Core Diameters	Internal 76mm/External 80mm
Identification	Batch Identification by Q.A slip and label showing Length/Grade

FRANCAISE	
Film Polyéthylène	Dual-extrudé
Anti-U.V.	UV + 0.9% Additif
Quantité de Coloration	1% Actuel
Les Propriétés thermiques	Vicat Amollissant le Point (1kg) 93°C
Température fissuration à froid	-25°C
Epaisseur de la 300 micron	film plat
Poids par m <sup>2</sup>	260g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Largeur totale avec bordures	1000mm +/- 10%
Diametre du Rouleau	0.25m +/- 1%
Longueur du rouleau	102m +/- 2%
Conditionnement	sac en polyéthylène
Diamètre	Interne 76mm/Externe 80mm
Identification	Identification du lot par fiche Qualité et étiquette indiquant longueur et grade

DEUTSCH	
Polyethylen Folie	Stranggepresst
U.V. Schutz	UV+ 0.9%% Additiv
Färbung	1% Effektive
Thermische Eigenschaften	Vicat Erweichend Punkt (1kg) 93°C
Kaltrisstemperatur	-25°C
300 mikron Dicke	Flachfoile
Gewicht pro m <sup>2</sup>	270g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Gesamtbreite	1000mm +/- 10%
Rollendurchmesse	0.25m +/- 1%
Rollenlänge	100m +/- 2%
Verpackung	In gesponnenem Webmaterial verpackten
Kerndurchmesser	Innen 76mm / Außen 80mm
Kennzeichnung	Chargen Identifizierung durch Qualitäts-Zertifikat mit Angabe von Länge und Güteklasse

ESPAÑOL	
Película de polietileno	Extruido doble
Tratamiento anti-U.V	UV + 0.9% Aditivo
Coloración	1% Real
Propiedades térmicas	Punto de ablandamiento Vicat (1kg) 93°C
Temperatura de rotura en frío	-25°C
Grosor de 300 micras	Lámina plana
Peso por m <sup>2</sup>	270g/m <sup>2</sup> +/- 10%
Anchura total	1000mm +/- 10%
Diámetro del rollo	0.25m +/- 1%
Longitud del rollo	100m +/- 2%
Embalaje	Empaquetado en material de tejer tejidos
Diámetros	Núcleo 76mm / Externo 80mm
Identificación	Identificación del lote con una etiqueta de certificación de calidad con la longitud y el grado de micras

Manufacturer  
[www.plastipack.co.uk](http://www.plastipack.co.uk)

Product Information  
[www.geobubble.co.uk](http://www.geobubble.co.uk)

Water Storage  
[www.vapourguard.co.uk](http://www.vapourguard.co.uk)

Wainwright House, 4 Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St Leonards-on-Sea, TN38 9PP UK  
t: +44 (0) 1424 851659 f: +44 (0) 1424 853909 e: [Info@plastipack.co.uk](mailto:Info@plastipack.co.uk)

